



RÉSERVOIR CANFLEX



Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Totale
FCB5 (5m ³)	2	4	2	8
FCB10 (10m ³)	3	3	6	12
FCB25 (25m ³)	6	-	1	7
FCB50 (50m ³)	-	-	2	2
FCB100 (100m ³)	-	2	3	5

Utilisation

Réservoirs temporaire pour l'entreposage des huiles. Conçu principalement pour l'utilisation sur l'eau, ils peuvent également être employés pour le stockage des huiles sur la terre.

Description

Contient un réservoir principal cylindrique pour l'entreposage des huiles. Les extrémités coniques remplis d'air donnant de grandes caractéristiques de remorquages.

Données Opérationnelles

	<u>FCB12</u>	<u>FCB25</u>
Vitesse, vide:	jusqu'à 6 nœuds	jusqu'à 6 nœuds
Vitesse, plein:	jusqu'à 12 nœuds	jusqu'à 12 nœuds

Données Techniques

	FBC5	FBC10	FBC25	FBC50	FBC100
Capacité :	5T	10T	25T	50T	100T
Longueur :	6,2m (20')	9,2m (30')	11,7m (38'5")	14,3m (47')	20m (66')
Diamètre :	1,1m (3'5")	1,3m (4'2")	1,8m (5'9")	2,3m (7'5")	2,8m (4'2")

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca