



BARGE GONFLABLE



Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
Lancer 100 tons	1	-	-	1
Sillinger 50 tons	2	-	-	2
Total	3	0	0	3

Utilisation

Réservoirs d'entreposage temporaire pour l'huile, pouvant être toués en eau salée ou fraîche.

Description

Des flotteurs gonflables fournissent la flottabilité et donnent la forme à ce type de réservoir. Une poche interne, située sous le niveau de l'eau, fournit l'espace pour l'entreposage. La proue en forme de bateau facilite les opérations de touage, tant vide que pleine. Ces barges sont construites en tissu résistant (néoprène à l'intérieur et hypalon à l'extérieur).

Données opérationnelles

Vitesse, vide: jusqu'à 10 noeuds
Vitesse, plein: jusqu'à 5 noeuds

Accessoires

Conteneur d'entreposage aluminium
Courroies de levage

Données techniques

Longueur: De 5,9 m (19 pi 6 po) à 15 m (50 pi)
Largeur: De 2,5 m (8pi 4 po) à 5,3 m (17 pi 6 po)
Capacité d'entreposage: De 5 tons (30 bbls) à 100 tons (630 bbls)

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca