



ESTACADES KEPNER



Inventaire (mètres)

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
Open Harbour	-	2 (900 m)	1 (450 m)	3 (1 350 m)

Utilisation

Estacade de confinement efficace pour les opérations près du rivage, en eaux abritées et en eaux ouvertes. Peut être déployée à partir d'un quai, du rivage ou d'un navire. Montée sur un rouleau, l'estacade se gonfle automatiquement lors de son déroulement, permettant un déploiement rapide.

Description

L'estacade Kepner est de type auto-gonflante. Elle est fabriquée de polyester renforcé et recouvert de polyuréthane. Chaque rouleau contient trois sections de 150 mètres (500 pi), pour un total de 450 mètres (1,500 pi) par rouleau.

Données opérationnelles

Courant maximum: 1,5 nœud

Données techniques

Longueur des sections: 150 m (500 pi)
Hauteur totale: 0,66 m (26 po)
Franc-bord: 0,25 m (10 po)
Jupe: 0,41 m (16 po)
Poids: 4 000 kg (8 800 lbs)

Accessoires

Rouleau d'estacades
Unité de puissances (diesel)
Remorque

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca