



ÉCRÉMEUR LORI



Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
LFS (6 brosse)	-	1	-	1
LBC (3 brosse)	-	2	-	2
LSC 4 (8 brosse)	-	-	1	1
LSC 2 (4 brosse)	2	-	1	3
Total	2	3	2	7

Utilisation

Efficace pour la récupération des huiles de viscosité moyenne à élevée. Utilisé près du rivage, en eau abritée et en eau ouverte. Selon le modèle, peut être déployé à partir du rivage, d'un quai, d'un bateau ou d'une barge de récupération. Peut être utilisé en eau froide.

Description

Cet écrémeur, de type oléophile, est muni de brosse montées sur une courroie sans fin. Les soies des brosse sont débarrassées des huiles récupérées par des raclettes situées au sommet de l'unité. Les unités ont de deux à six brosse.

Données opérationnelles

Capacité nominale: 75 à 200 t/hre
Capacité réduite: 15 à 40 t/hre

Accessoires

Unité de puissance
Pompe
Boyaux de transfert

Données techniques

	<u>LFS</u>	<u>LBC</u>	<u>LSC – 4</u>	<u>LSC – 2</u>
Longueur:	5,2m (17'1")	4,9m (16'1")	3,1m (10'2")	3,1m (10'2")
Largeur:	3,6m (11'10")	2,6m (8'6")	1,3m (4'3")	0,7m (2'4")
Hauteur:	1,3m (4'3")	2,8m (9'2")	2,2m (7'3")	3,5m (11'6")

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca