



ÉCRÉMEUR SERPILLIÈRE



Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
Petite serpillière	3	11	4	18

Utilisation

Efficace pour la récupération des huiles de viscosité moyenne; peut aussi être utilisé pour la récupération des produits légers ou lourds avec des résultats acceptables, selon les conditions du moment. Utilisé à partir du rivage et en eau peu profonde. Peut aussi être utilisé en présence de glace et débris.

Description

Cet écrémeur de type oléophile se compose d'une courroie sans fin, d'une poulie et d'une essoreuse à moteur électrique. La courroie se déplace dans l'huile et retourne vers l'essoreuse où l'huile est extraite et récupérée dans un contenant.

Données opérationnelles

Capacité nominale: 46 t/hre
Capacité réduite: 1 t/hre

Données techniques

Écrémeur
Longueur: 0,6 m (1 pi 10 in)
Largeur: 0,4 m (1 pi 3 in)
Hauteur: 0,6 m (1 pi 11 in)
Poids: 68 kg (150 lbs)
Serpillière:
Diamètre: 10 cm (4 po)
Longueur: 15 m (50 pi) par section

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca