



# Écrémeur Serpillère Suspendu



## Inventaire

	Great Lakes	Québec	Atlantic	Total
Crucial CV-24H	0	1	0	1

## Application

Il convient pour la récupération des huiles à viscosité moyenne. Il peut également être utilisé avec des huiles légères ou lourdes avec des résultats très acceptables, selon les conditions. Il convient à un navire, une barge ou un quai disposant d'une grue et pouvant ainsi déployer l'unité verticalement. Il peut être utilisé en présence de glace et de débris ou dans un système de balayage pour récupérer l'huile à la surface de l'eau.

## Description

Cet écrémeur oléophile est composé d'une serpillière à corde sans fin, d'une essoreuse à rouleaux et d'une pompe intégrée le tout entraîné par une unité hydraulique diesel. La serpillière à corde est tirée au-dessus de la nappe d'huile, renvoyée vers les rouleaux où elle laisse l'huile récupérée. Par la suite l'huile est envoyée par gravité dans un bassin interne, où elle est ensuite pompée dans un réservoir de stockage approprié par la pompe 2'' intégrée.

## Données opérationnelles

Capacité Nominale: 12 tonnes/heure (52 gpm)

Capacité réduite: 57 tonnes/Jour (249 gpm)

## Accessoires

DHP-10M Unité de puissance

Boyaux hydrauliques 2pcs

Boyaux de transfert produit 2pcs

## Données Techniques

Longueur: 1.1418 m (3 ft 9 in)

Largeur: 0.46m (1 ft 5 in)

Hauteur: 0.91m (3 ft 0 in)

Poids: 66 kg (145 lbs)

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: [www.ecrc.ca](http://www.ecrc.ca)