



UNITÉ D'ÉCRÉMAGE AXIOM



Inventaire

	Grand Lacs	Québec	Atlantique	Total
AXIOM (HOBS)	-	-	2	2

Utilisation

Efficace pour la récupération des huiles lourdes et émulsions, en eau abritée. Peut être déployé à partir du rivage, d'une barge de travail ou d'une barge de récupération.

Description

Écrémeur à courroie pour huile lourde, construit en aluminium de type marin et en acier inoxydable. Sa versatilité et sa mobilité permettent de l'utiliser à partir de plusieurs plates-formes de travail. Il est actionné grâce à une unité de puissance hydraulique externe; une pompe à vis sans fin, de type Archimède, est utilisée pour transférer le produit.

Données opérationnelles

Capacité nominale: 25 t/hre
Capacité réduite: 5 t/hre

Accessoires

Unité de puissance hydraulique
Boyaux hydrauliques
Boyaux de transfert

Données techniques

Longueur (replié): 3 m (9 pi 10 po)
Longueur (en opération): 5,2 m (17 pi)
Largeur: 1,8 m (5 pi 10 po)
Hauteur: 2 m (6 pi 5 po)
Poids: 770 kg (1 700 lbs)

ECRC~SIMEC
Bureau 1201, 275 rue Slater, Ottawa K1P 5H9
Tél: (613) 230-7369 Fax: (613) 230-7344
Web: www.simec.ca