



ÉCRÉMEUR À GODET LAMOR LRB 40



Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
LRB 40	-	2	-	2

Utilisation

Efficace pour la récupération des huiles de viscosité élevée, il performe très bien dans différent type d'huile près du rivage et en eaux abritées. L'unité peut être utilisée lorsqu'il y a présence de débris ou dans de la glace concassée. Elle sera déployée à partir d'une excavatrice près du rivage, sur une grue de bateau ou directement à partir d'une barge de récupération munie d'une grue.

Description

Unité d'écumage de type oléophile ayant des brosses en polyéthylène étant capable d'opérer dans les deux directions dépendamment du type d'huile. L'hydrocarbure est récupéré sur la surface de l'eau par les brosses rotatives et raclée vers un bassin collecteur. Une pompe GTA intégrée, à même l'unité est utilisée pour transférer le produit vers un réservoir de stockage externe.

Données opérationnelles

Capacité nominale: 60t/hre
Capacité réduite: 288t/jour

Données techniques

Longueur: 0.88m / 2.9"
Largeur: 0.68 m / 2.2"
Hauteur: 0.80 m / 2.6"
Pesanteur: 75 kg / 165lbs

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca