



SAC UNITOR



Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
500 tonnes	-	1	2	3
Total	-	1	2	3

Utilisation

Réservoirs flexibles pour l'entreposage temporaire de l'huile, pouvant être toués en eau fraîche ou salée.

Description

Le réservoir Unitor Oil Bag est fait de tissu résistant aux huiles et à l'eau salée et offre une forme de "larme". Un cône situé à l'avant abrite le système de touage ainsi que les branchements pour le remplissage ou la vidange.

Données opérationnelles

Vitesse de touage max. :
 Vide, mer calme (<0,3m): 12 nœuds
 Plein, mer calme (<0,3m): 8 nœuds
 Plein, mer modérée (<0,8m): 6 nœuds

Accessoires

Boîte d'entreposage en métal
 Boyaux de remplissage et vidange

Données techniques

Utilise un branchement de 6 po (Camlock) pour le remplissage / vidange et un branchement de 3 po pour la décantation.

	<u>500 tonnes</u>
Longueur:	37,5m (123 pi)
Largeur:	8,7m (28 pi 6 po)
Capacité d'entreposage:	500T (3 100 bbbs)

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca