



PATROUILLEUR 49pi



Inventaire

	Grand-Lacs	Québec	Atlantique	Total
Patrouilleur 49 pi	-	2	-	2

Utilisation

Le patrouilleur 49 pieds est utilisé comme complément lors de certaines missions de déploiement d'équipement, de touage d'estacades ou de système de balayage. Il peut aussi être utilisé comme bateau de support pour les opérations de surveillance et de sécurité ou dans le transport de matériel et d'intervenants sur le terrain.

Description

Ce patrouilleur est bâti en aluminium et est équipé de deux moteurs diesel de 350 HP. Il peut transporter six membres d'équipage. Son pont arrière ouvert offre une superficie de travail de 28 mètres carrés (300 pi ca).

Données opérationnelles

Vitesse: jusqu'à 17,5 nœuds
Autonomie: 12 heures à 2 800 rpm

Données techniques

Classe : 2 (Voyage à proximité du littoral)
Longueur: 5 m (49 pi)
Tirant d'eau: 0.9 m (3 pi)
Beam: 5.5 m (17 pi)
Tonnage brut : 17 tons
Monteurs: 2 x 350 HP at 2 800 rpm

Accessoires

Radar
Lecteur de cartes électroniques
GPS
Profond mètre
Radios
Équipement de survie – habit de survie, radeaux de sauvetage & équipement divers
Réservoir d'eau fraîche
Réservoir d'eau grise
Réservoir de ballast

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca