



# ESTACADES RO-BOOM 1500



## Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
Ro-Boom 1500 41"	-	-	500 m	500 m

## Utilisation

Estacade de confinement efficace pour les opérations en eau ouverte et les opérations extracôtières.

## Description

L'estacade RO-Boom 1500 est fabriquée d'un composé très résistant à base de caoutchouc et de néoprène et son revêtement extérieur est d'Hypalon. Elle se gonfle à l'aide d'une soufflante à essence lors de son déploiement. Lorsque l'estacade est dégonflée elle repose complètement à plat au sol ce qui facilite son nettoyage, sa récupération, son entretien et son rangement. Les chambres à air sont individuelles et indépendantes elles assurent l'intégrité de l'estacade. Dans l'éventualité où une chambre se dégonfle ou se brise, les chambres adjacentes maintiendront l'estacade en place.

## Données opérationnelles

Courant maximum : 1,5 nœud

## Données techniques

Longueur des sections: 25 m (82 pi)  
Hauteur totale: 1,04 m (3 pi 5 po)  
Franc-bord : 0,5 m (pi 7 po)  
Tirant d'eau: 0,54 m (1 pi 9 po)  
Poids: 105 kg (230 lbs) / section

## Accessoires

Rouleau hydraulique  
Unité de puissance, diesel, 5,7 kW  
Équipement de touage

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: [www.ecrc-simec.ca](http://www.ecrc-simec.ca)