




ESTACADE DE PLAGE



Inventaire

	Grands-Lacs	Québec	Atlantique	Total
Estacade	320 m	1 311 m	182 m	1 813 m

Utilisation

Utilisée principalement dans les endroits sujets aux marées, cette estacade forme un barrage étanche sur le rivage lorsque la marée se retire. Elle est reliée à une estacade d'usage général déployée dans l'eau plus profonde. L'estacade de plage est utilisée pour les opérations de traitement de rivage, lorsque la technique de lavage par inondation est privilégiée.

Description

L'estacade de plage se compose de trois boudins: les deux boudins inférieurs sont remplis d'eau assurant le ballaste et la stabilité; le boudin supérieur est gonflé d'air et assure la flottabilité. L'estacade est fabriquée avec un tissu épais, recouvert de polyuréthane, offrant une grande résistance à l'usure et aux perforations.

Données techniques

Longueur des sections:	15 m (50 pi)
Boudin pour l'air:	35 cm (14 po) de diamètre
Boudins pour l'eau:	25 cm (9 po) de diamètre

Accessoires

Cordes
Ancres
Bouées

ECRC~SIMEC

Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9

Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344

Web: www.ecrc-simec.ca