




# ÉCRÉMEUR SERPILLÈRE SUSPENDU



## Inventaire

	Great Lakes	Québec	Atlantic	Total
Crucial CV-24H	0	1	0	1

## Application

Le CV-24H convient pour la récupération des huiles à viscosité moyenne mais peut également être utilisé avec les huiles de légères à lourdes avec des résultats très acceptables. Il convient de l'utiliser sur un navire, une barge ou un quai disposant d'une grue pouvant le déployer verticalement. Il peut aussi être utilisé en présence de glace et de débris ou dans un système de balayage pour récupérer l'huile à la surface de l'eau.

## Description

Cet écrémeur oléophile est composé d'une serpillère à corde sans fin, d'une essoreuse à rouleaux et d'une pompe intégrée le tout entraîné par une unité hydraulique diesel. La serpillère à corde est tirée au-dessus de la nappe d'huile, renvoyée vers les rouleaux qui essorent l'huile récupérée. Par la suite l'huile s'écoule par gravité dans un bassin collecteur, où elle est pompée dans un réservoir de stockage approprié par la pompe 2" intégrée.

## Données opérationnelles

Capacité Nominale: 127t/jour  
Capacité réduite: 25t/jour

## Accessoires

DHP-10M Unité de puissance  
Boyaux hydrauliques 2pcs  
Boyaux de transfert produit 2pcs

## Données Techniques

Longueur: 1.1418 m (3 ft 9 in)  
Largeur: 0.46m (1 ft 5 in)  
Hauteur: 0.91m (3 ft 0 in)  
Poids: 66 kg (145 lbs)

ECRC~SIMEC  
Suite 1201, 275 Slater Street, Ottawa K1P 5H9  
Phone (613) 230-7369 Fax (613) 230-7344  
Web: [www.ecrc-simec.ca](http://www.ecrc-simec.ca)